Manual instalación G3F G4F NTG5.X Android

Conexiones: (Dsp box 1)

Cable azul SPK_CTL del cable pequeño del DSP conectar al cable marrón DVR_IR

Cable rojo ACC_IN del cable pequeño del DSP conectar al cable rojo DVR_POWER

AUX hembra del cable pequeño del DSP conectar a AUDIO_OUT del cable alimentación



de la pnatlla original

<mark>Q&A:</mark>

A. Tras instalar, el sistema original no se ve bien o no se ve. Vaya a ajustes-fabrica-contraseña 190627-Car Display-Seleccione la resolución correspondiente (del 1-10 para NTG5.X)-Vuelva al sistema original para verificar si se ve correctamente. Si no, repita lo spasos hasta dar con la resolución correcta.

del cable original macho a nuestro cable macho de 40 pines

Factory setting		
Function	Current selection: [1]GLA220_800x480(16款至今)	
Vehicle Car Display	[11]NTG4.5_480x270_5.8寸屏(13-15款)	
	[12]NTG4.5_480x270_5.8寸屏(13-15款)(半屏)	
	[13]NTG4.0/NTG4.5_800x480_7寸屏(13-15款)	
CAN Protocol	[14]NTG4.0/NTG4.5_800x480_7寸屏(13-15款)(半屏)	
UI config	[15]NTG4.0_5寸屏(08-10款)	

B. Tras la instalación, Android no tiene sonido.

1. Tras conectar el DSP, vaya a ajustes---fábrica---contraseña 190627, function---amplifier selection---elija "aftermarket amplifier".

Factory Setting	js
Function	Amplifier Selection
	OEM Amplifier
Vehicle	Aftermarket Amplifier
	360 Camera
Car Display	CVBS Camera
CAN Protocol	🔘 VGA Camera
CAN PIOLOCOI	Automatic Brightness
UI Configuration	Width Lamp Control
	◯ Close

2. Vaya a ajustes---fábrica---contraseña 190627, vehículo---AUX switching modes---elija manual

Factory Settin	gs
Function	Car Without OEM Monitor
	AUX Switching Modes
	 Automatic
Car Display	O Manual
	AUX auto switching
CAN Protocol	Alpine
	O Harman
UI Configuration	Other
	Knob Type

3. Verifique el DIP 4, normalmente lo pondemos correcto antes de enviar, debe ser diferente a los otros 3.



4. Verifique si tiene fibra optica, si la tiene, tiene que moverlaa nuestro conector



C. Como usar CarPlay.

- 1. En Ajustes de Iphone---Siri & búsqueda, active el "hey Siri"
- 2. Conecte por bluetooth la pantalla con el teléfono, tras ello vaya a aplicaciones y haga click en zlink.
- 3. La pantalla, en segundo plano, establecerá un punto de acceso con el teléfono, tras esa conexión automática exitosa, en el móvil aparecerá una pantalla para aprobar usar CarPlay, clic en sí y listo.

D. Ajustes y conexión de cámara trasera

1. Si tiene cámara trasera original o 360 no necesita ninguna conexión, tan solo seleccionar en tipo de cámara OEM (original).



2. Si instala una cámara trasera no original: entrada de video + cámara 12V, y seleccionar "aftermarket" (post instalada) en ajustes de cámara.



- 3. Cámara no de serie 360 necesita elegir 360 en los ajustes de tipo de cámara.
- E. Música y video suenan en Android, pero la navegación y llamadas no



Conecte el pequeño altavoz que se suministra.